

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 093-FF-2019-01-01

1. **Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:** Tulppa plaat -12,5mm
2. **Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:** Vaata toote etiketilt
3. **Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:** Plaaate kasutatakse niiskete ruumide veekindlaks muutmiseks, samuti ehitusplaadina niiskete piirkondade eri konstruktsioonides. Toote kasutusalad on ära toodud internetileheküljel [www.finnfoam.ee](http://www.finnfoam.ee) .
4. **Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:**

Finnfoam Oy (0689386-6)

Satakamatu 5

24100 Salo, Finland

Tel. +358 2 777 300

Fax. +358 2 777 3020

e-mail: [finnfoam@finnfoam.fi](mailto:finnfoam@finnfoam.fi)

5. **V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:** AVPC 2+
6. **Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:**

Eurofins Expert services (NB.0809) andis välja Euroopa tehnilise heakskiidu ETA-13/0820 lähtuvalt Etag 022 osast 3 pärast seda, kui oli läbi viinud tootmistehase ja tehasesisese tootmiskontrolli esialgse kontrollimise kooskõlas süsteemiga 2+ ja andis välja tehasekontrolli vastavussertifikaadi nr 0809-CPR-1187.

## 9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tulekindlus	NPD	Etag 022-3
Ohtlike ainete eraldumine	Emissioon puudub /M1	
Niiskuskindlus	Tulppa 12,5 mm: $127 \times 10^{-12} \text{ kg}/(\text{m}^2\text{sPa})$	
Veekindlus (plaat)	Veekindlus	
Pragude sildamise võimalikkus	NPD	
Nakketugevus	<b>ARDEX X 77:</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Casco Multifix Superflex:</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Schönox Q 12:</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Kiilto superfix DF:</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Kiilto highflex S2 DF:</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{Mpa}$ <b>Weber rex fix:</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{Mpa}$ <b>Fescon VSL:</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{Mpa}$	
Vuukide sildamise võimalus	Kategooria 2: Veekindlus	
Veekindlus penetratsioonipunktides	Kategooria 2: Veekindlus	
Deklareeritud soojusjuhtivus $\lambda_D$	0,033 W/mK	
Temperatuurikindlus	<b>Nakketugevus:</b> <b>ARDEX X 77</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Casco Multifix Superflex:</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Schönox Q 12:</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Kiilto superfix DF:</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Kiilto highflex S2 DF:</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ <b>Weber rex fix:</b> Kategooria 1 $\geq 0,2\text{Mpa}$ <b>Fescon VSL:</b>	

	Kategooria 1 $\geq$ 0,2Mpa <b>Painutustugevus:</b> Muutus pärast soojuse käes vananemist $\leq$ 20 %	
Veekindlus	Läbib	
Veekindlus	<b>Nakketugevus:</b> <b>ARDEX X 77</b> Kategooria 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Casco Multifix Superflex:</b> Kategooria 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Schönox Q 12:</b> Kategooria 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Kiilto superfix DF:</b> Kategooria 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Kiilto highflex S2 DF:</b> Kategooria 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Weber rex fix:</b> Kategooria 1 $\geq$ 0,2Mpa <b>Fescon VSL:</b> Kategooria 1 $\geq$ 0,2MPa	
Leeliseliste kindlus	<b>Tulppa plaat</b> Kategooria 2 $\geq$ 0,2MPa	
Remonditavus	Remonditav	
Paksus	12,5 mm	

**Ohutuskaart:** <http://www.finfoam.ee/finfoam/tervishoid-ja-ohutus/tooteohutuskaart/>

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Henri Nieminen, General manager

Salo 1.1.2019



\_\_\_\_\_  
(allkiri)